





Шасси абонентского VoIPшлюза TAU-32M.IP: 4 слота для субмодулей TAU32M-M8S или TAU32M-M8O, 3xRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания P

TAU-32M.IP-S

Общие

Тип линий FXO / FXS

Количество линий (SIP аккаунтов) 32

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Static IP Поддержка сетевого подключения DHCP PPPoE

Сетевые протоколы DNS; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; TCP; UDP; HTTP; SIP

Management DHCP

Web листы доступа

Безопасность Firewall SRTP

QoS 802.1p

AOH

Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова

Дополнительные виды обслуживания Групповой вызов Call Group

Удержание вызова Call Pickup

Горячая линия

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Поддержка FAX-over-IP T.38; G.711 Pass-through

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Telnet IPsec SNMP Управление SSH TR-069 Web

Web syslog

Индикаторы активности питание; линии

USB HET

Размеры, мм 430х45х191

BEC, KΓ 2,9

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Материал корпуса Металл

Цветовая гамма белый