





Шлюз Yeastar TA400, 4FXS

Описание

Yeastar TA400 - аналоговый шлюз, предназначен для малых и средних предприятий, которым необходимо сохранить существующие коммуникации, объединить традиционную телефонную сеть компании с телефонной сетью на базе IP.

Основные особенности:

Гибкие правила маршрутизации;

Поддержка факса Т.30;

Эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC;

Конфигурация через web-интерфейс;

Черный список;

Детализация вызовов (CDR);

Маршрутизация по Caller ID;

Прием и передача Caller ID (BELL202, ETSI (V23), NTT (V23), DTMF-based CID);

Горячая линия;

Определение тона отбоя и переполюсовка;

Поддержка функций: DDNS, VLAN, QoS;

Open API

Комлпект поставки:

Yeastar TA400 - 1 шт.

Подставка – 1шт.

Блок питания - 1шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Инструкция по установке - 1 шт.

Краткое руководство пользователя – 1 шт.

Общие

Тип линий FXS

Количество линий (SIP аккаунтов)

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Static IP

Сетевые протоколы

SRTP; TLS; TCP; UDP

Management

TFTP / HTTPS / HTTP / FTP

Протокол VoIP

IAX2; SIP V2 (RFC3261)

Безопасность

Web листы доступа

SRTP

QoS

802.1p

Дополнительные виды обслуживания

Переадресация вызова

Черный список Горячая линия

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Поддержка FAX-over-IP

G.711 Pass-through

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Управление

Web

питание; линии

Индикаторы активности

нет

USB Питание

12B DC, 1 A; 100-240 V AC/50-60 Hz

Размеры, мм

200x137x25

вес, кг

0,86

Рабочая температура, °С

от 0 до 40

Материал корпуса

Пластик

Цветовая гамма

черный