

## Аналоговый шлюз Yeastar 24xFXS

TA2400



### Описание

Yeastar TA2400 - аналоговый шлюз, предназначен для малых и средних предприятий, которым необходимо сохранить существующие коммуникации, объединить традиционную телефонную сеть компании с телефонной сетью на базе IP.

Основные особенности:

- Гибкие правила маршрутизации;
- Поддержка факса T.38;
- Эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC;
- Конфигурация через web-интерфейс;
- Черный список;
- Детализация вызовов (CDR);
- Маршрутизация по Caller ID;
- Прием и передача Caller ID (BELL202, ETSI (V23), NTT (V23), DTMF-based CID);
- Горячая линия;
- Определение тона отбоя и переполюсовка;
- Поддержка функций: DDNS, VLAN, QoS;

#### Комплект поставки:

- Yeastar TA2400 - 1 шт.
- Крепление для стойки - 2шт.
- Винты - 8 шт.
- Гайка заземления - 1 шт.
- Резиновые ножки - 4 шт.
- Кабель питания - 1шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Инструкция по установке - 1 шт.
- Краткое руководство пользователя - 1 шт.

### Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	24
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Поддержка сетевого подключения	OpenVPN Static IP DHCP
Сетевые протоколы	HTTPS; TLS; TCP; UDP; SRTP; DDNS; DHCP; HTTP; SSH; FTP
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)
Дополнительные виды обслуживания	Определение тона отбоя Черный список Маршрутизация по Caller ID Прием и передача Caller ID Paging Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова Ожидание вызова Голосовое меню Гибкие правила маршрутизации прямой трансфер Переполюсовка сопроводительный трансфер
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Passthrough; T.38
DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833
Управление	Web SNMP TR-069
Питание	100-240 V AC/50-60 Hz
Размеры, мм	440x250x24
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
Цветовая гамма	черный