



VoIP-шлюз TAU-8N.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP

TAU-8N.IP

Описание

Eltex TAU-8N.IP - гоосовой шлюз, который предоставляет VoIP-услуги через аналоговые аппараты.

Подходят для использования в операторских и корпоративных сетях.

Благодаря широким функциональным возможностям TAU-8N.IP может использоваться как в режиме изолированной офисной мини-ATC с внутренней коммутацией и базовым набором ДВО, так и в режиме взаимодействия с IP-PBX.

Основные особенности:

8 FXS-портов; 2 x 10/100Mbit-порта; Функционал офисной АТС; Поддержка TR069; Передача факсов;

Общие

Тип линий FXS

Количество линий (SIP аккаунтов) 8

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

PPTP

Static IP

Поддержка сетевого подключения DHCP

PPPoE L2TP

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261)

Безопасность Аутентификация пользователя Возгращиющие прав поступа за

Разграничение прав доступа admin/user

Firewall

QoS Назначение Diffserv и 802.1р для пакетов SIP и RTP



Дополнительные виды обслуживания

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Передача вызова (Call Transfer) Переадресация по занятости Переадресация безусловная

Переадресация по неответу

Групповой вызов Call Group

Удержание вызова Отображение Caller ID

Горячая линия

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Поддержка FAX-over-IP Т.38

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Web Telnet

Управление SSH

TR-069

Питание 12В DC, 2А

Размеры, мм 218х49х120

BEC, KΓ 0,68

Рабочая температура, °C от 5 до 40