



VoIP-шлюз TAU-8N.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP

TAU-8N.IP

Описание

Eltex TAU-8N.IP - гоосовой шлюз, который предоставляет VoIP-услуги через аналоговые аппараты.

Подходят для использования в операторских и корпоративных сетях.

Благодаря широким функциональным возможностям TAU-8N.IP может использоваться как в режиме изолированной офисной мини-АТС с внутренней коммутацией и базовым набором ДВО, так и в режиме взаимодействия с IP-PBX.

Основные особенности:

- 8 FXS-портов;
- 2 x 10/100Mbit-порта;
- Функционал офисной АТС;
- Поддержка TR069;
- Передача факсов;

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	8
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP PPTP L2TP PPPoE DHCP
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Разграничение прав доступа admin/user Firewall Аутентификация пользователя
QoS	Назначение Diffserv и 802.1p для пакетов SIP и RTP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Переадресация по занятости Переадресация безусловная Переадресация по неответу Групповой вызов Call Group Отображение Caller ID Горячая линия Удержание вызова Передача вызова (Call Transfer)
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	Web Telnet SSH TR-069
Питание	12В DC, 2А
Размеры, мм	218x49x120
ВЕС, КГ	0,68
Рабочая температура, °С	от 5 до 40