



Шасси цифрового шлюза SMG-1016M: 4 слота для субмодулей C4E1, 6 слотов для субмодулей SM-VP-M300, 2 слота для модулей питания РМ160-220/12 и РМ100-48/

SMG-1016M

## Описание

Цифровой шлюз SMG-1016M - это сертифицированное оборудование операторского класса, осуществляющее стык между сетями TDM и IP, регистрацию абонентских шлюзов IP-телефонии и SIP-телефонов, маршрутизацию вызовов, сбор биллинговой информации, функции COPM, а также функции медиа-шлюза. Встроенная IP-АТС (опционально) позволяет зарегистрировать до 2000 SIP-абонентов.

Отличительные особенности:

- Масштабируемая платформа 1U
- IP-АТС на 2000 номеров с поддержкой ДВО и COPM
- Высокое качество обработки голоса
- Надёжность операторского класса
- До 768 VoIP-каналов
- До 16 потоков E1
- Поддержка двух встраиваемых SSD 8 Гб
- Наличие двух сменных модулей электропитания с возможностью горячей замены,
- 2 интерфейса e-SATA
- 1 порт USB для подключения внешних накопителей.

Модуль питания приобретается отдельно! Доступны модули питания AC-220/DC-12 до 150 Вт, в также [DC-48/DC-12 до 75 Вт](#).

### Комплект поставки:

- Цифровой шлюз SMG-1016M;
- Разъем CENC-36M - 2 шт. (при отсутствии в заказе кабеля UTP CAT5E 18 пар);
- Кабель соединительный RS-232 DB9(F) - DB9(F);
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Кронштейн - 2шт;
- Руководство по эксплуатации.

### Опционально:

- Mini-Gbic (SFP) - 2 шт.;
- Кабель UTP CAT5E 18 пар.

## Общие

Тип линий

PRI

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP
Протокол VoIP	SIP-Q; SIP-T/SIP-I; H.323; SIGTRAN (M2UA, IUA); H.248; SIP SRTP
Безопасность	RADIUS login Web листы доступа
QoS	802.1p
Дополнительные виды обслуживания	Call park Переадресация вызова АОН Удержание вызова Ожидание вызова Режим не беспокоить (DND)
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	SIP NOTIFY / In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	Web
Индикаторы активности	сеть; питание; линии
USB	да
Питание	Сеть переменного тока 100 - 240 В, 47 - 63 Гц; Сеть постоянного тока 36 - 72 В
Размеры, мм	430 × 45 × 260 мм
ВЕС, кг	3,2
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	серый
Мощность, Вт	не более 50 Вт