



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



SHDSL-модем MXL2-2, базовый блок, 4xRJ45 (LAN), 2 места для submodule M4E1/4U15, 2 интерфейса SHDSL, 11,4 Мбит/с

MXL2-2

Описание

SHDSL модем MXL2-2 подойдет для клиентов, которым необходимо организовать новые цифровые тракты по физическим линиям, увеличить пропускную способность существующих систем по технологии G.shdsl. Данное устройство позволяет достигнуть максимальной скорости передачи данных до 11,4 Мбит/с по одной паре (стандарт ITU-T G.991.2). **SHDSL-модем** обладает большим спектром сетевых функций: добавлен DHCP-сервер, функции firewall, NAT, связывание интерфейсов в единый канал передачи данных (bonding).

Основные особенности:

- 2 интерфейса SHDSL, SHDSL.bis, до 11.4 Мбит/с по одной паре;
- 4 интерфейса E1, скорость передачи 2.048 Мбит/сек;
- 4x10/100 Мбит/с;
- коммутатор L2;
- поддержка firewall и NAT

Общие

Тип линий	E1
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевые протоколы	802.1Q VLAN
Питание	36; 72
Размеры, мм	485 x 270 x 40
Рабочая температура, °C	от 5 до 30