

## IP-телефон Yealink SIP-T19P E2 SIP-T19P E2

### Описание

**Yealink SIP-T19 E2** — бюджетная модель для малого и среднего бизнеса, сочетающая в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения. Yealink SIP-T19 E2 вобрал в себя все достоинства модели **Yealink SIP-T19**, однако отличается более высокой производительностью за счет использования нового чипсета, ускоряющего работу телефона.

#### Основные особенности:

- 1 SIP** аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка **PoE 802.3af**.

#### Комплект поставки:

- SIP-T19P E2 - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

### Общие

Тип модели	бюджетные
------------	-----------

### Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	2.3" 132x64
Подсветка дисплея	нет

### Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	5
-------------------------	---

### Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
---------------	------------------------------------

Безопасность

802.1x  
SRTP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

1

Поддержка доп.панель BLF

Нет

Дополнительные виды обслуживания

Режим не беспокоить (DND)  
SMS  
Выбор звонка  
Переадресация вызова  
Горячая линия  
Быстрый набор  
Удержание вызова  
Экстренные вызовы

## Сеть

Сетевые протоколы

DNS-SRV; TLS; TCP; UDP; FTP; HTTP; HTTPS

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

185x143x38

Материал корпуса

пластик

ВЕС, кг

0.99

## Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Черный список (количество записей)

да

Журнал вызовов (количество записей)

да

## Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Питание

Потребление БП	0.9 – 1.3W; PoE 1.2 – 1.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A