

IP-телефон Yealink SIP-T21P E2 SIP-T21P E2

Описание

Yealink SIP-T21P E2

— это обновленная версия SIP-телефона Yealink SIP-T21P, которая прекрасно сочетает в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения. Телефон является бюджетной моделью и отлично подойдет для малого и среднего бизнеса. В отличии от предшественника, в новой модели улучшено качество передачи голоса, добавлены подсветка экрана и подписи программируемых кнопок на экране, а кнопки световой индикации стали двухцветными, которые удобно использовать в режиме BLF. Телефон поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), в отличии от Yealink SIP-T21 E2.

Основные особенности:

- 2 SIP** аккаунта;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка **PoE 802.3af**.

Комплект поставки:

- SIP-T21 E2 - 1шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1шт.
- Телефонная трубка - 1шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1шт.
- Подставка -1шт.
- Краткое руководство - 1шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели	бюджетные
------------	-----------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	2.3" 132x64

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 6

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	SMS Горячая линия Выбор звонка Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова Быстрый набор Экстренные вызовы Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; FTP; HTTP; UDP; TCP; DNS-SRV; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	209x150x41
Материал корпуса	пластик
ВЕС, кг	1.1

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП

0.8 – 1.4W; PoE 1.3 – 1.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A