



# IP-телефон Yealink SIP-T29G SIP-T29G

### Описание

**Yealink SIP-T29G** - это IP-телефон категории бизнес, который является оптимальным решением для организации рабочего места руководителя или секретаря. Данный телефон имеет возможность программирования 10 кнопок линий (до 27 значений на 3 страницах экрана), цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272, а также качественный Optima HD звук. Порт USB позволяет устанавливать дополнительные модули расширения программируемых кнопок, подключать беспроводную гарнитуру с помощью адаптера EHS36 или Bluetooth-гарнитуру через USB-адаптер BT40.

### Основные особенности:

**16 SIP**-аккаунтов;

Ethernet коммутатор, 2 порта

10/100/1000 Мбит/с;

Русскоязычный интерфейс;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка электронного микролифта EHS;

Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272;

Порт USB;

Опциональная поддержка PoE 802.3af.

#### Комплект поставки:

SIP-T29G - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V, выход: DC 5V, 2A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной





Размер дисплея," 4.3" 480х272

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Количество встроенных BLF клавиш 10 + до 27 значений (виджет)

Клавиши линий 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x SRTP

Функции ІР АТС

Дополнительные виды обслуживания

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

Dial-plan

Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Удержание вызова Переадресация вызова

Выбор звонка

SMS

Экстренные вызовы Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; TLS; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 244x213x185x54

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

Записные книги



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management FTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП 1.6 – 3.9W; PoE 2.1 - 5.7W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да