



IP-телефон Yealink SIP-T40G SIP-T40G

Описание

Yealink SIP-T40G - это улучшенный IP-телефон обладающий стильным бизнес-дизайном, удобным графическим 2.3" LCD-экраном с разрешением 132x64, 3 встроенными BLF клавишами, позволяющими отслеживать состояние линий. Разъем EHS, расположенный на задней панели телефона, дает возможность подключать с помощью адаптера Yealink EHS36 беспроводную гарнитуру Jabra, Plantronics, Sennheiser и VT. Данный телефонный аппарат отлично подойдет для для работы как в операторских, так и корпоративных сетях.

Основные особенности:

3 SIP-аккаунта;

Ethernet коммутатор, 2 порта

10/100/1000Мбит/с;

Русскоязычный интерфейс;

Разъем EHS для подключения дополнительной гарнитуры;

2.3" LCD-экран с разрешением **132x64**;

3 клавиши линий;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

SIP-T40G - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный





Размер дисплея," 2.3" 132х64

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши нет
Количество встроенных BLF клавиш 3
Клавиши линий 3

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

 Безопасность
 SRTP

 802.1x

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Heт

Выбор звонка

Горячая линия

SMS

Переадресация вызова

Экстренные вызовы Удержание вызова

Режим не беспокоить (DND)

Быстрый набор

Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы TLS; TCP; UDP; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x189x175x54

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.35

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция





Телефонная книга (количество записей) 1000

Черный список (количество записей) да

Журнал вызовов (количество записей) да

Функции администрирования

Management FTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП 0.9 - 1.3W; PoE 1.1 - 1.6W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 0.6A