



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink SIP-T40G

SIP-T40G

Описание

Yealink SIP-T40G - это улучшенный IP-телефон обладающий стильным бизнес-дизайном, удобным графическим 2.3" LCD-экраном с разрешением 132x64, 3 встроенными BLF клавишами, позволяющими отслеживать состояние линий. Разъем EHS, расположенный на задней панели телефона, дает возможность подключать с помощью адаптера Yealink EHS36 беспроводную гарнитуру Jabra, Plantronics, Sennheiser и VT. Данный телефонный аппарат отлично подойдет для для работы как в операторских, так и корпоративных сетях.

Основные особенности:

- 3 SIP-аккаунта;**
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Разъем EHS для подключения дополнительной гарнитуры;
- 2.3" LCD-экран с разрешением **132x64**;
- 3 клавиши линий;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- SIP-T40G - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер дисплея, "	2.3" 132x64
-------------------	-------------

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	нет
Количество встроенных BLF клавиш	3
Клавиши линий	3

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	SRTP 802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	3
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Выбор звонка SMS Переадресация вызова Горячая линия Экстренные вызовы Удержание вызова Режим не беспокоить (DND) Быстрый набор Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP; UDP; DNS-SRV
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	212x189x175x54
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.35

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
-----------------------	---------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	да
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	0.9 – 1.3W; PoE 1.1 – 1.6W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A