



# IP-телефон Yealink SIP-T40P SIP-T40P

#### Описание

#### Yealink SIP-T40P

- младшая модель в линейке ультраэлегантных IPтелефонов Yealink Т4. Телефон отлично подходит для установки на рабочие места сотрудников младшего и среднего звена. Широкий функционал в сочетании с простотой использования повышает эффективность бизнес-процессов и уровня коммуникаций, а передовой дизайн всей линейки Т4 поможет выдержать единый стиль вашего офиса.

#### Основные особенности:

**3 SIP** аккаунта;

Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/Мбит/с;

Русскоязычный интерфейс;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка гарнитуры (RJ9).

#### Комплект поставки:

SIP-T40P - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# Общие

Тип модели бюджетные

### Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный





Размер дисплея," 2.3" 132x64

Подсветка дисплея нет

### Функциональные клавиши

Программируемы клавиши нет

### Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность SRTP 802.1x

### Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Heт

Экстренные вызовы Переадресация вызова

Выбор звонка

SMS

Дополнительные виды обслуживания Режим не беспокоить (DND)

Быстрый набор Удержание вызова Горячая линия

#### Сеть

Сетевые протоколы TLS; FTP; HTTP; UDP; TCP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x175x54

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.35

#### Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000





Черный список (количество записей)

да

Журнал вызовов (количество записей)

да

# Функции администрирования

Management TR069 / TFTP / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

# Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

#### Питание

Потребление БП 1.0 – 1.3W; PoE 1.4 - 3.2W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 0.6A