



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink SIP-T40P

SIP-T40P

Описание

Yealink SIP-T40P

– младшая модель в линейке ультраэlegantных IP-телефонов Yealink T4. Телефон отлично подходит для установки на рабочие места сотрудников младшего и среднего звена. Широкий функционал в сочетании с простотой использования повышает эффективность бизнес-процессов и уровня коммуникаций, а передовой дизайн всей линейки T4 поможет выдержать единый стиль вашего офиса.

Основные особенности:

- 3 SIP** аккаунта;
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- SIP-T40P – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер дисплея, " 2.3" 132x64

Подсветка дисплея нет

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши нет

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность SRTP
802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания
Экстренные вызовы
Переадресация вызова
Выбор звонка
SMS
Режим не беспокоить (DND)
Быстрый набор
Удержание вызова
Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы TLS; FTP; HTTP; UDP; TCP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x175x54


Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.35

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Черный список (количество записей)

да

Журнал вызовов (количество записей)

да

Функции администрирования

Management

TR069 / TFTP / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

1.0 – 1.3W; PoE 1.4 - 3.2W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A