



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink SIP-T41S

SIP-T41S

Описание

Yealink SIP-T41S — одна из улучшенных моделей линейки IP-телефонов от Yealink, невысокая цена которой обусловлена отсутствием гигабитного порта Ethernet. Модель отличается элегантным бизнес-дизайном, и обладает комплексом необходимых функций и продвинутых технических характеристик. Yealink SIP-T41S предназначен для работы как в операторских, так и корпоративных сетях. На задней стороне телефона предусмотрен специальный разъем EHS для адаптера Yealink EHS36, предназначенного для подключения к телефону беспроводных гарнитур Jabra, Plantronics, Sennheiser и VT.

Основные особенности:

- 6 SIP** аккаунта;
- Ethernet коммутатор, **2 порта**
- 10/100/Мбит/с;**
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитур (RJ9);
- Увеличенный объем flash-памяти;
- Оснащен **USB-портом** для подключения USB-адаптера или флешки для записи разговоров.

Комплект поставки:

- SIP-T41S – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт

Общие

Тип модели

улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

2.7" 192x64



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 6

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 6

Дополнительные виды обслуживания

- Удержание вызова
- Dial-plan
- Быстрый набор
- Переадресация вызова
- Режим не беспокоить (DND)
- Выбор звонка
- SMS
- Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы TCP; UDP; DNS-SRV; HTTPS; TLS; FTP; HTTP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x189x175x54

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 1.35

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Management

TR069 / FTP / PnP / HTTP / HTTPS / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

1.3 – 3.0W; PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 1.2A