

# IP-телефон Yealink SIP-T42S

### SIP-T42S

### Описание

**Yealink SIP-T42S** - это IP-телефон категории бизнес с поддержкой 12 SIP-аккаунтов, 6-ю встроенными BLF клавишами, графическим 2.7" LCD-экраном с разрешением 192х64, USB и EHS портами для подключения к телефону дополнительной гарнитуры. Данная модель телефонного аппатара отлично подойдет для сотрудников, работающих в режиме многозадачности, и секретарей.

#### Основные особенности:

**12 SIP**-аккаунтов;

2 порта

10/100/1000Мбит/с;

Русскоязычный интерфейс;

2.7" LCD-экран с разрешением 192x64;

Полнодуплексная громкая связь;

USB и EHS порты для подключения гарнитуры;

Поддержка гарнитуры (RJ9).

#### Комплект поставки:

SIP-T42S - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт

### Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

 Тип дисплея
 монохромный

 Размер дисплея,"
 2.7" 192x64

Подсветка дисплея да

### Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 6
Количество встроенных BLF клавиш 6
Клавиши линий 6

## Сетевые характеристики и безопасность



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x SRTP

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Heт

Переадресация вызова

Dial-plan SMS

Выбор звонка Дополнительные виды обслуживания Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Горячая линия Удержание вызова Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x189x175x54

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.35

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Черный список (количество записей) да

Журнал вызовов (количество записей) да

Функции администрирования

Management FTP / TFTP / PnP / HTTPS / HTTP

Кодеки и настройки голоса



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП 1.7 – 3.2W; PoE 2.5 - 4.7W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A