



IP-телефон Yealink SIP-T42S

SIP-T42S

Описание

Yealink SIP-T42S - это IP-телефон категории бизнес с поддержкой 12 SIP-аккаунтов, 6-ю встроенными BLF клавишами, графическим 2.7" LCD-экраном с разрешением 192x64, USB и EHS портами для подключения к телефону дополнительной гарнитуры. Данная модель телефонного аппарата отлично подойдет для сотрудников, работающих в режиме многозадачности, и секретарей.

Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;**
- 2 порта
- 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- 2.7" LCD-экран с разрешением 192x64;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- USB и EHS порты для подключения гарнитуры;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- SIP-T42S - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

2.7" 192x64



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 6

Количество встроенных BLF клавиш 6

Клавиши линий 6

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания

Выбор звонка
Переадресация вызова
Быстрый набор
SMS
Горячая линия
Экстренные вызовы
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы TLS; TCP; UDP; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x189x175x54

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.35

Записные книги



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Черный список (количество записей)

да

Журнал вызовов (количество записей)

да

Функции администрирования

Management

TFTP / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

1.7 - 3.2W; PoE 2.5 - 4.7W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 1.2A