



IP-телефон Yealink SIP-T48S SIP-T48S

Описание

Yealink SIP-T48S - это IP-телефон категории бизнес, который обладает продвинутыми техническими характеристиками, расширенным функционалом и стильным дизайном. Он отлично подойдет, как для бизнесменов и руководителей высшего звена, так и для сотрудников с высокой нагрузкой и секретарей.

Основные особенности:

16 SIP-аккаунтов;

2 порта 10/100/1000Мбит/с;

Русскоязычный интерфейс;

Полнодуплексная громкая связь;

Сенсорный LCD-экран с диагональю 7 дюймов;

29 программируемых кнопок;

USB-порт;

Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

SIP-T48S - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной; сенсорный

Размер дисплея," 7" 800x480

Подсветка дисплея да





Программируемы клавиши 29

Количество встроенных BLF клавиш 29 (виджет)

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x SRTP

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Быстрый набор Выбор звонка

SMS

Переадресация вызова
Режим не беспокоить (DND)

Дополнительные виды обслуживания Режим не беспокоить (DND)

Горячая линия Удержание вызова

Dial-plan

Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 266х226х185х54

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.8

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Черный список (количество записей) да

Журнал вызовов (количество записей) да

Функции администрирования



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Management TFTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info

Питание

Потребление БП 2.2 – 4.9W; PoE 3.2 - 7.5W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да