



IP-телефон Yealink SIP-T48S

SIP-T48S

Описание

Yealink SIP-T48S - это IP-телефон категории бизнес, который обладает продвинутыми техническими характеристиками, расширенным функционалом и стильным дизайном. Он отлично подойдет, как для бизнесменов и руководителей высшего звена, так и для сотрудников с высокой нагрузкой и секретарей.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Сенсорный LCD-экран с диагональю 7 дюймов;
- 29 программируемых кнопок;
- USB-порт;**
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- SIP-T48S - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной; сенсорный

Размер дисплея, " 7" 800x480

Подсветка дисплея да

Программируемые клавиши	29
Количество встроенных BLF клавиш	29 (виджет)

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Дополнительные виды обслуживания	Быстрый набор Выбор звонка SMS Переадресация вызова Режим не беспокоить (DND) Горячая линия Удержание вызова Dial-plan Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	266x226x185x54
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.8

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	да
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции администрирования



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Management

TFTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

RFC2833 / In-band / SIP Info

Питание

Потребление БП

2.2 - 4.9W; PoE 3.2 - 7.5W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да