



IP-телефон Yealink SIP-T52S

SIP-T52S

Описание

Yealink SIP-T52S - это IP-телефон категории бизнес с 12 SIP-аккаунтами, цветным 2.8" LCD-экраном с разрешением 320x240, встроенным Bluetooth и USB 2.0 портом, который позволяет подключать дополнительную гарнитуру. Телефон отлично подойдет для работы секретарей, а также сотрудников с большим количеством задач, руководителей и бизнесменов.

Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Встроенный Bluetooth;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T52S - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея, " 2.8" 320x240

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 8

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность SRTP
802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания

Переадресация вызова
Голосовая почта
Режим не беспокоить (DND)
Быстрый набор
Выбор звонка
SMS
Горячая линия
Экстренные вызовы
Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы UDP; DNS-SRV; TCP; TLS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 211.6x212x166.8x42.6

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.42

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Черный список (количество записей) да

Журнал вызовов (количество записей) да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функции администрирования

Management

TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / In-band / RFC2833

Питание

Потребление БП

1.9 – 3.4W; PoE 2.1 - 4.0W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth

да