



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Yealink SIP-T56A

SIP-T56A

Описание

Yealink SIP-T56A - это IP-телефон категории бизнес под управлением Android 5.1.1, с цветным сенсорным 7" LCD-экраном с разрешением 1024x600, поддержкой видеозвонков и возможностью подключения камеры через USB-порт. Данный телефонный аппарат подойдет для организации работы в офисе сотрудников с большим спектром задач, а также для руководителей и бизнесменов.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- USB-порт;**
- Качество звука **Optima HD;**
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T56A – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный; цветной
Размер дисплея, "	7" 1024x600
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	27
-------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	SRTP 802.1x



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Ожидание вызова Удержание вызова Переадресация вызова Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	259.4x235.2x194.5x42.6
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.8

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.5 – 4.5W; PoE 2.3 - 6.0W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 2A