



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink SIP-T58V

SIP-T58V

Описание

Yealink SIP-T58V - это IP - видеотелефон, обладающий цветным сенсорным 7" LCD-экраном с разрешением 1024x600, встроенным Bluetooth версии 4.0, USB-портом, позволяющим подключать до 3 модулей расширения, беспроводные гарнитуры и flash носители. Данная модель отлично подойдет для работы руководителей, бизнесменов и сотрудников старшего звена.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- 7" LCD-экран с разрешением 1024x600;
- 5-сторонняя смешанная конференция (3 видео + 2 аудиоучастника)
- Русскоязычный интерфейс;
- Встроенный **Bluetooth 4.0+ EDR;**
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T58V - 1 шт.
- CAM50 - 1шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт

Общие

Поддержка ПО V85 только Yealink

да

Экран и индикаторы

Тип дисплея

цветной; сенсорный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер дисплея, "	7" 1024x600
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	27
------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	SRTP 802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова Dial-plan Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова Регулировка громкости Выбор звонка SMS Горячая линия Экстренные вызовы Отключение микрофона


Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP PPPoE Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	259.4x220x239x42.6
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.8

Записные книги



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь

5-ти сторонняя конференция

Видео конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Черный список (количество записей)

да

Журнал вызовов (количество записей)

да

Функции администрирования

Management

TFTP / TR069 / PnP / FTP / HTTP / HTTPS

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

БП: 1.9 – 5.7W; PoE 2.6 - 7.4W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да