



IP-телефон Yealink W41P

W41P

Описание

Yealink W41P — настольный телефон с поддержкой технологии DECT. Пользователь получает все удобство и простоту использования зарекомендовавших себя настольных телефонов Yealink: знакомая клавиатура, богатые навигационные и линейные клавиши, устойчивое расположение устройства на рабочем месте. Информация легко доступна с первого взгляда на 2,7" графическом экране 192x64 точек, а светодиодные индикаторы помогают не пропустить ни одного важного уведомления. При этом, Yealink DECT W41P подключается к сети без использования лишних проводов.

Комплект Yealink W41P состоит из IP-телефона T41S, базовой станции и адаптера DECT DD10K..

Основные особенности:

до 8 SIP аккаунтов;
Ethernet коммутатор, 2 порта
10/100 Мбит/с

Русскоязычный интерфейс
Полнодуплексная громкая связь
Поддержка гарнитуры (RJ9)

Комплект поставки:

Базовая станция - 1 шт.
SIP-T41S - 1 шт.
Адаптер DD10K
Телефонная трубка - 1 шт.
Шнур для подключения телефонной трубки RJ9 - 1 шт.
Подставка для телефонного аппарата - 1 шт.
Подставка для базовой станции - 1 шт.
Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА - 2 шт.
Ethernet-кабель - 2 шт.
Руководство пользователя - 3 шт.
Гарантийный талон - 1шт.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	2.7" 192x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 21

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP
PPPoE
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212x175x54

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 8

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) да

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность LLDP
SRTP
802.1x

Функции администрирования

Management FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Потребление БП	1.3 - 3.0W; PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A