



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink W52H

W52H

Описание

Yealink W52H — дополнительная трубка для DECT-SIP-станций Yealink W52P, Yealink W60P и Yealink W41P (при использовании версии программного обеспечения 26.81.X.X и выше).

Основные особенности:

Цветной LCD-экран 2.4" с разрешением 240*320 точек

Не более 2-х одновременных разговоров

3-х сторонняя конференция

Комплектация:

Трубка – 1 шт.

Аккумуляторная батарея – 1 шт.

Зарядная подставка – 1 шт.

Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА – 1 шт.

Зажим для крепления на пояс – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	1.8" 128x160
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	нет
-------------------------	-----

Сеть

Сетевые протоколы	TCP; UDP
Скорость и дуплекс	нет
Режимы работы LAN порта	нет
Поддержка сетевого подключения	нет

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	183x105x93
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.382

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP / TFTP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833
------	---------

Питание

Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A