



Точка доступа Extreme Networks WiNG AP 7562

AP-7562-670042-WR

Описание

Решения Extreme's Wireless WiNG обеспечивают высокопроизводительный и безопасный беспроводной доступ для предприятий любого масштаба.

Высокопроизводительное решение WiNG 7562 для внешней установки с поддержкой стандарта 802.11ac для работы в сетях с высокой плотностью подключений сотен клиентов и обеспечением работы критически важных приложений предприятий любого масштаба.

Алюминиевый корпус обеспечивает устойчивость к любым погодным условиям. Точка доступа и антенны соответствуют стандарту IP67.

Встроенные функции Captive Portal, AVC, L2/L3 Stateful firewall, SmartRF, DHCP, RADIUS обеспечивают гибкость решения.

Механизмы DPI совместно с системой управления Management Center предоставляет высокий уровень безопасности сети.

Особенности:

- Dual radios; supports 256-QAM
- 3X3 MIMO with 3 Spatial Streams
- 20, 40, and 80 MHz Channels
- 1.9 Gbps data rates on dual concurrent radio operations
- Packet Aggregation (AMSDU, AMPDU)
- Reduced Interface Spacing
- 802.11 DFS
- MIMO Power Save (Static and Dynamic)
- Advanced forward error correction coding: STBC, LDPC
- 802.11ac transmit beamforming
- Maximal Ratio Combining (MRC)

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	3x3
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Да
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 60
Тип разъема	N-type
Тип антенны	внешняя