



## Точка доступа MikroTik сAP ac RBcAPGi-5acD2nD

### Описание

сАР ac - мощная беспроводная точка доступа, которая будет отлично смотреться как на стене, так и на потолке. Радиомодуль 802.11ac MIMO 2x2 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), и обеспечивает покрытие сигналом на 360 градусов.

Несмотря на наличие у радиомодуля режима репитера, два Ethernet-порта позволят вам расширить сеть при помощи кабелей, даже если потребуется питание по PoE. И это благодаря тому, что сАР ac поддерживает питание по 802.3af/at PoE на первом порту и раздачу Passive PoE на втором.

#### Комплект поставки:

- Точка доступа;
- Круглый корпус;
- Квадратный корпус;
- Комплект креплений;
- Гигабитный PoE-инжектор;
- Адаптер питания 24 В, 1.2 А.

### Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at 802.3af Passive
Портов LAN	2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Температура окружающей среды рабочая, °С

от -40 до 70

Тип антенны

всенаправленная