



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Точка доступа Extreme Networks WiNG AP 7632

37112

Описание

Решения Extreme's Wireless WiNG обеспечивают высокопроизводительный и безопасный беспроводной доступ для предприятий любого масштаба.

Высокопроизводительное решение WiNG 7632 с поддержкой стандарта 802.11ac Wave2 и технологий MU-MIMO для работы в сетях с высокой плотностью подключений сотен клиентов и обеспечением работы критически важных приложений предприятий любого масштаба.

Данная модель точки доступа в двух вариантах исполнения с встроенными антеннами AP 7632i и с внешними антеннами 7632e. 7632i адаптирована для внутреннего монтажа в пространствах офиса или небольшого магазина - корпус из белого пластика с возможностями монтажа. 7632e выполнена в металлическом корпусе, обладает расширенным температурным диапазоном от -20 до +60°C, адаптирована для установки в промышленных помещениях.

Новейшее программное обеспечение WiNG 5 позволяет применять точку доступа в различных сценариях: классическая точка доступа - stand-alone, виртуальный контроллер с возможностью управления 64 точками доступа, применение в крупной сети до 25.000 устройств или в сети с виртуальной системой управления.

Уникальная схема работы устройств WiNG когда для развертывания в малой или средней сети не требуется отдельный контроллер. Роль контроллера выполняет точка доступа.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Встроенные функции Captive Portal, AVC, L2/L3 Stateful firewall, SmartRF, DHCP, RADIUS обеспечивают гибкость решения.

Механизмы DPI совместно с системой управления Management Center предоставляет высокий уровень безопасности сети.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 40
Тип антенны	всенаправленная