



## Точка доступа Ruckus R510 WW, dual band, 802.11ac, MU- MIMO 2x2:2, indoor

901-R510-WW00

### Описание

Двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi 2x2:2 стандарта 802.11ac wave 2.

Точка доступа Ruckus R510 разработана для обеспечения высокой пропускной способности и производительности в местах общего пользования — например, магазины, офисы, отели.

Использование запатентованных технологий:

адаптивная антенная система BeamFlex+ позволяет обеспечить максимальную зону покрытия и значительно снизить влияние помех на работу сети;  
 автоматически выбор свободного канала ChannelFly обеспечивает повышение производительности и увеличение пропускной способности.

### Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3af
Портов LAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 50
Порт USB	USB 2.0
Тип антенны	всенаправленная