



## AC1750 Wave 2 Гигабитная двухдиапазонная потолочная точка доступа Wi-Fi EAP245

EAP245 v3

### Описание

Скорость до 1750 Мбит/с в двух диапазонах: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц  
Fast roaming (802.11k/v) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую.

Бесплатный интерфейс централизованного управления и мобильное приложение Omada для удобного управления

Поддержка Power over Ethernet (802.3af) для удобного размещения и подачи питания

Поддержка гостевой сети и множества функций авторизации (SMS/Facebook Wi-Fi/ваучер)

Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения

Балансировка нагрузки обеспечивает плавное подключение для множества пользователей в загруженной пользовательской среде

Поддержка management VLAN для улучшенного управления сетью.

### Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	3x3
PoE	802.3at
Портов LAN	0
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 40
Тип антенны	всенаправленная