



Точка доступа Huawei AirEngine6761-21E

AirEngine6761-21E

Описание

Ключевые особенности:

- 1 порт PoE 2.5G RJ45
- 1 порт 10G SFP+
- Пропускная способность до 3,55 Гбит/с
- Fat, Fit и облачные режимы работы
- MU-MIMO 2,4 ГГц: 4x4; 5 ГГц: 4x4

Описание серии:

Huawei AirEngine 6761-21 и AirEngine 6761-21E — это внутренние точки доступа, соответствующие стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax). Эти точки доступа могут одновременно предоставлять услуги в диапазонах частот 2,4 ГГц (4x4 MIMO) и 5 ГГц (4x4 MIMO), достигая скорости устройства до до 3,55 Гбит/с. AirEngine 6761-21 использует встроенные интеллектуальные антенны с динамическим масштабированием для передачи сигналов Wi-Fi вместе с пользователями. улучшение работы пользователей с беспроводной сетью. AirEngine 6761-21 и AirEngine 6761-21E обеспечивают оптический и Электрические порты 2.5GE, позволяющие клиентам выбирать различные режимы развертывания и экономить инвестиции клиентов. Эти сильные стороны делают AirEngine 6761-21 и AirEngine 6761-21E идеальными для сценариев с высокой плотностью, таких как корпоративный офис, образование сценарии и стадионы.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

| | |
|------------------------------------|----------|
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4 5 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 4x4 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | 4x4 |
| SFP | Да |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

802.3at
802.3bt

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)