



Точка доступа Huawei AirEngine 6776-58T1

AirEngine 6776-58T1

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 5GE RJ45

1 порт 1G RJ45

Пропускная способность до 7,89 Гбит/с

Максимальное число одновременных пользователей - 1800

Fit и облачные режимы работы

MU-MIMO1 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 4x4

MU-MIMO2 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 4x4; 6 ГГц: 2x2

Ширина канала до 320 МГц

Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Huawei AirEngine 6776-58T1 — это внутренняя точка доступа IoT Wi-Fi 7 (802.11be), которая идеально подходит для внутренних сценариев покрытия, таких как мобильные офисы, образовательные учреждения, медицинские учреждения и торговые центры/супермаркеты. Она может гибко переключаться между режимами 2,4 ГГц (2x2 MIMO) + 5 ГГц (4x4 MIMO) + 6 ГГц (2x2 MIMO) и 2,4 ГГц (4x4 MIMO) + 5 ГГц (4x4 MIMO). Разработанная с восемью пространственными потоками, точка доступа обеспечивает пиковую скорость передачи данных 7,89 Гбит/с. Точка доступа поддерживает технологию Wi-Fi 7 и оснащена встроенными интеллектуальными антеннами, обеспечивающими постоянный сигнал Wi-Fi для пользователей, что значительно улучшает качество беспроводного соединения. Эти сильные стороны делают AirEngine AirEngine 6776-58T1 идеальным вариантом для сценариев с большим количеством пользователей, таких как мобильные офисы, школы и стадионы.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5 6
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	4x4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

802.3at
802.3bt

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Нет

Порт USB

USB 2.0

Тип антенны

интегрированная

Доп. описание