



WiFi контроллер Cisco AIR-CT5508-25-K9

AIR-CT5508-25-K9

Описание

Контроллер беспроводной сети нового поколения AIR-CT5508-25-K9 обеспечивает максимальную масштабируемость, гибкость и производительность беспроводных сервисов. Подходит для централизованного управления критически важными беспроводными сетями от среднего и до наиболее крупных масштабов. Разработан для обеспечения уровня производительности стандарта 802.11n, позволяет добиться увеличения эффективности до 9 раз по сравнению с устройствами разработанными для WiFi сетей стандартов 802.11a/g.

Контроллеры данного семейства позволяют одновременно контролировать до 500 точек доступа. Высочайшая производительность позволяет легко транслировать потоковое видео и высококачественный звук. Соответствует высочайшим стандартам надежности и позволяет за доли секунды обеспечить в случае возникновения внештатной ситуации переключение всех точек доступа и клиентов с основного на резервный контроллер.

Контроллер AIR-CT5508-25-K9 обеспечивает взаимодействие в реальном времени между точками доступа семейста Cisco Aironet и системами Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco Network Control System (NCS) и Cisco Mobility Services Engine что позволяет обеспечить централизованное управление политиками безопасности, систомой предотвращения нерегламентированных вторжений (wireless intrusion prevention system (wIPS)), эффективнейшей системой радиочастотного управления и системой управления качеством сервисов (QoS).

Технология Cisco CleanAir защищает производительность стандарта 802.11n обеспечивая сетевой доступ к получаемым в реальном времени и архивным данным о радиочастотной помеховой обстановке для быстрого устранения проблем.

Контроллер AIR-CT5508-25-K9 поддерживает технологию Cisco Application Visibility and Control (AVC) включающую в себя функционал Network-Based Application Recognition 2 (NBAR-2), технологии анализа содержимого трафика Cisco's deep packet inspection (DPI) и управления качеством сервисов (QoS) для приоретизации в сети трафика наиболее важных приложений. Cisco AVC поддерживает NetFlow версии 9.

Ключевые особенности серии Cisco Aironet

Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.

Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.

Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.

Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.

Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.



Ключевые особенности серии Cisco Aironet

Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.

Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.

Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.

Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.

Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.

Технические характеристики

Поддержка беспроводных протоколов:	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac
Поддержка проводных стандартов:	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T. 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q Vtagging, and IEEE 802.1AX Link Aggregation
Поддержка	RFC 768 UDP
протоколов обработки	RFC 791 IP
данных:	RFC 2460 IPv6 (pass through Bridging mode only)
	RFC 792 ICMP
	RFC 793 TCP
	RFC 826 ARP
	RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
	RFC 1519 CIDR RFC 1542 BOOTP
	RFC 2131 DHCP
	RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification
	RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11
Поддержка	WPA
стандартов	IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
безопасности:	RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
	RFC 1851 The ESP Triple DES Transform
	RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
	RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
	RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
	RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
	RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
	RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
	RFC 2406 IPsec
	RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
	RFC 2408 ISAKMP
	RFC 2409 IKE
	- RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
	RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec
	RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP
	RFC 4347 Datagram Transport Layer Security
	NEC 4547 Datagram Hamsport Layer Security



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1

WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)

AES: CBC, CCM, CCMP DES: DES-CBC, 3DES

SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit

DTLS: AES-CBC

IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC

Поддержка IEEE 802.1X

протоколов RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes

аутентификации: RFC 2716 PPP EAP-TLS

RFC 2865 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting

RFC 2869 RADIUS Extensions RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS

RFC 3579 RADIUS Support for EAP RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines RFC 3748 Extensible Authentication Protocol

Web-based authentication

TACACS support for management users

ПоддержкаSNMP v1, v2c, v3стандартовRFC 854 Telnet

управления: RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets

RFC 1156 MIB RFC 1157 SNMP RFC 1213 SNMP MIB II RFC 1350 TFTP

RFC 1643 Ethernet MIB

RFC 2030 SNTP RFC 2616 HTTP

RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB

RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering,

and Virtual Extensions RFC 2819 RMON MIB

RFC 2863 Interfaces Group MIB

RFC 3164 Syslog

RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3

RFC 3418 MIB for SNMP

RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs

Cisco private MIBs

Поддержка Web-based: HTTP/HTTPS

интерфейсов Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port

управления: Cisco Wireless Control System (WCS)

Разъемы и Uplink: 8 (5508) 1000BaseT, 1000Base-SX and 1000Base-LH transceiver slots

индикаторы: Small Form-Factor Pluggable (SFP) options (only Cisco SFPs supported): GLC-T, GLC-SX-MM,

GLC-LH-SM

LED indicators: link

Service Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45).

Service Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) For High Availability for future use

LED indicators: link

Utility Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)

LED indicators: link

Expansion Slots: 1 (5508)



OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Expansion 51005. ± (5500)

Console Port: RS232 (DB-9 male/RJ-45 connector included), mini-USB

Other Indicators: Sys, ACT, Power Supply 1, Power Supply 2

Физические Dimensions (WxDxH): 17.30 x 21.20 x 1.75 in. (440 x 539 x 44.5 mm)

характеристики: Weight: 20 lbs (9.1 kg) with 2 power supplies

Temperature: Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C); Storage temperature: -13 to

158°F (-25to70°C)

Humidity: Operating humidity: 10 95%, noncondensing. Storage humidity: up to 95% Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz; 1.05 A at 110 VAC, 115W Maximum; 0.523 A at 220

VAC, 115W Maximum; Test Conditions: Redundant Power Supplies, 40C, Full Traffic.

Heat Dissipation: 392 Btu/hour at 110/220 VAC Maximum

Международные сертификаты: CE Mark

Safety:

UL 60950-1:2003 EN 60950:2000

EMI and susceptibility (Class A) U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109

Canada: ICES-003 Japan: VCCI

Europe: EN 55022, EN 55024

Организация отказоустойчивой WiFi сети с использованием резервирования n+1 на базе контроллеров серии Cisco 2500

Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet

Информация для заказа



Part Number	Description	Cisco SMARTnet® Service 8x5xNBD Part Number
AIR-CT2504-5-K9	2500 Series Wireless Controller for up to 5 Cisco access points	CON-SNT-CT255
AIR-CT2504-15-K9	2500 Series Wireless Controller for up to 15 Cisco access points	CON-SNT-CT2515
AIR-CT2504-25-K9	2500 Series Wireless Controller for up to 25 Cisco access points	CON-SNT-CT2525
AIR-CT2504-50-K9	2500 Series Wireless Controller for up to 50 Cisco access points	CON-SNT-CT2550
AIR-CT2504-HA-K9	Cisco 2500 Series Wireless Controller for High Availability	CON-SNT-CT2504HA
AIR-CT2504-RMNT=	Cisco 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket	
PWR-2504-AC=	Cisco 2504 Wireless Controller Spare Power Supply (not necessary with original order as 1 power supply is included)	
L-LIC-CT2504-UPG	Primary upgrade SKU: Pick any number or combination of the following options under this SKU to upgrade one or many controllers under one product authorization key	CON-SNT-LCT25UP
L-LIC-CT2504-1A	1 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery)	CON-SNT-LICCT2504
L-LIC-CT2504-5A	5 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery)	CON-SNT-LCT255A
L-LIC-CT2504-25A	25 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery)	CON-SNT-LCT2525A

Общие

SFP	Да
PoE	Нет
Портов LAN	3
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °С	от 0 до 40