



WiFi контроллер доступа AC6508

AC6508

Описание

В комплект поставки входит:

Блок питания

Кабель питания

Активированный функционал управления до 16 точек доступа.

Ключевые характеристики:

10 портов 1G RJ45

2 порта 10G SFP+

Пропускная способность 6 Гбит/с

Поддерживает до 512 точек доступа

До 4096 пользователей

Имеется горячее резервирование блоков питания

Контроллер фиксированного беспроводного доступа AC6508 малой емкости предназначен для малых и средних предприятий. Устройство, способное управлять **512 точками доступа**, выполняет также функцию коммутатора GE, что обеспечивает объединенный доступ пользователей проводной и беспроводной связи. Решение, отличающееся высокой масштабируемостью, позволяет гибко настраивать число управляемых точек доступа. В сочетании с полной линейкой точек доступа Huawei стандартов **802.11be 802.11ax, 802.11ac** и 802.11n данный контроллер формирует решение, адаптируемое к любому сценарию — для установки в кампусных сетях крупных предприятий, офисах компаний, беспроводных городских вычислительных сетях, а также покрытия общественных зон беспроводной связью.

Общие

Портов LAN	10
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11be 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

1. 10 портов 1000Base-T	2. Разъем питания
3. 2 порта 10 GE SFP+	4. USB
5. Консольный порт	