



Контроллер доступа Huawei AirEngine9700-M1 (12*GE ports, 12*10GE SFP+ ports, 2*40GE QSFP+ ports)

AirEngine9700-M1

Описание

Ключевые характеристики:

12 портов 1G RJ45
12 порта 10G SFP+
2 порта 40G QSFP
Пропускная способность 120 Гбит/с
Поддерживает до 3072 точек доступа
До 36К пользователей
Имеется горячее резервирования блоков питания

Высокопроизводительный контроллер беспроводного доступа **AirEngine 9700-M1** предназначен для кампусных сетей крупных предприятий, их филиалов, а также учебных заведений. Возможность управления до **3072** точек доступа, скорость передачи до **120 Гбит/с**. Решение отличается высокой масштабируемостью и позволяет гибко конфигурировать управляемые точки доступа. В сочетании с полной линейкой точек доступа Huawei стандартов **802.11be, 802.11ax, 802.11ac** и **802.11n** контроллер формирует решение, адаптируемое к любому сценарию — для установки в кампусных сетях крупных предприятий, офисах компаний, беспроводных городских вычислительных сетях, а также покрытия мест с большой плотностью пользователей.

1. 12 портов 1GE	2. 12 портов 10GE SFP+
3. 2 порта 40GE QSFP+	4. USB 3.0
5. Консольный порт	6. Management порт

Общие

Портов LAN	12
Температура окружающей среды рабочая, °С	от 0 до 45
Порт USB	USB 3.0