



Контроллер доступа Huawei
AirEngine9700-M1 (12*GE ports,
12*10GE SFP+ ports, 2*40GE
QSFP+ ports)

AirEngine9700-M1

Описание

Ключевые характеристики:

- 12 портов 1G RJ45
- 12 порта 10G SFP+
- 2 порта 40G QSFP
- Пропускная способность 120 Гбит/с
- Поддерживает до 3072 точек доступа
- До 36К пользователей
- Имеется горячее резервирование блоков питания

Высокопроизводительный контроллер беспроводного доступа **AirEngine 9700-M1** предназначен для кампусных сетей крупных предприятий, их филиалов, а также учебных заведений. Возможность управления до **3072** точек доступа, скорость передачи до **120 Гбит/с**. Решение отличается высокой масштабируемостью и позволяет гибко конфигурировать управляемые точки доступа. В сочетании с полной линейкой точек доступа Huawei стандартов **802.11be, 802.11ax, 802.11ac** и **802.11n** контроллер формирует решение, адаптируемое к любому сценарию — для установки в кампусных сетях крупных предприятий, офисах компаний, беспроводных городских вычислительных сетях, а также покрытия мест с большой плотностью пользователей.

Общие

Портов LAN	12
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 45
Порт USB	USB 3.0