



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## WiFi контроллер Cisco C9800-L-C-K9

C9800-L-C-K9 (new)

### Описание

**В комплект входит:**

**- Блок питания C9800-AC-110W - 1 шт.**

**Функционал Performance и крепления в стойку в комплект не входят!**

Cisco Catalyst 9800-L — это стационарный беспроводной контроллер с плавным обновлением программного обеспечения для малых и средних предприятий

Cisco Catalyst 9800-L — это многофункциональный и корпоративное решение, который обеспечит выполнение критически важных для бизнеса операций и трансформирует работу конечных пользователей.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

| Характеристика                             | Описание                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное количество точек доступа      | 250, 500 (с лицензией Комплект креплений не входит)                                               |
| Максимальное количество клиентов           | 5000, 10 000 (с лицензией Performance)                                                            |
| Максимальная пропускная способность        | 5 Гбит/с, 10 Гбит/с (с лицензией Performance)                                                     |
| Максимальное количество беспроводных сетей | 4096                                                                                              |
| Максимальное количество VLAN               | 4096                                                                                              |
| Фиксированные интерфейсы                   | 2x 10G/Multi-Gigabit медь                                                                         |
| Источник питания                           | 110 Вт, 12 В постоянного тока, адаптер переменного/постоянного тока                               |
| Максимальная потребляемая мощность         | 9800-LC: 86,9 Вт (с нагрузкой USB 4,5 Вт)                                                         |
| Режимы развертывания                       | Централизованная, Cisco FlexConnect и коммутационная сеть                                         |
| Форм фактор                                | 1RU; устанавливается в стандартную 19-дюймовую. стойку                                            |
| Лицензия                                   | Smart License enabled                                                                             |
| Программного обеспечения                   | Cisco IOS XE                                                                                      |
| Управление                                 | Cisco DNA Center, Cisco Prime Infrastructure и сторонние (API с открытыми стандартами)            |
| Совместимость                              | Контроллеры на базе AireOS                                                                        |
| Точки доступа                              | Точки доступа Cisco Aironet® 802.11ac Wave 1 и Wave 2, точки доступа Cisco Catalyst 9100 802.11ax |

## Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц

2.4  
5

SFP

Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

WMM/802.11e, 802.11h, 802.11r, 802.11k, 802.11w  
802.11g  
802.11ax (Wi-Fi 6)  
802.11a  
802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 40

Тип разъема

RJ-45 (8P8C)

Порт USB

USB 3.0