



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Точка доступа Wi-Tek AP215

WI-AP215

Описание

Точка доступа WI-AP215 может работать как самостоятельное устройство, а также логически объединяться в одну сеть со множеством устройств под управлением бесплатного [облачного](#) или аппаратного контроллера. Наличие второго LAN-порта в точке доступа позволяет экономить на развертывании сетевой инфраструктуры.

.Сравнительная таблица облачного и аппаратных контроллеров:


(https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210701/comparison_table.1.jpg)

Характеристики точки доступа

Оперативная память: 128MB SDRAM
Внутренняя память: 16MB Flash
Процессор: Qualcomm QCA9531+AR9887
Интерфейс: 2x 10/100 Мбит/сек
Электропитание: 48В 802.3af PoE
Потребляемая мощность: макс. 8Вт.
Антенна: 2x 5dBi (2,4 ГГц), 1x 5dBi (5 ГГц)
Максимальная пропускная способность: до 300 Мбит/сек (2,4 ГГц), до 450 Мбит/сек на 5 ГГц
Управление: Web, облачный контроллер, аппаратный контроллер

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
SFP	Нет
PoE	802.3af
Портов LAN	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)

Роуминг

802.11k/v/r

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 40

Порт USB

Нет

Тип антенны

интегрированная