



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Точка доступа Huawei AirEngine5761R-11

AirEngine5761R-11

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE RJ45

1 порт 1GE SFP

Пропускная способность до 1,775 Гбит/с

Fat, Fit и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2:5 ГГц: 2x2

Описание серии:


Huawei AirEngine 5761R-11 — это уличная точка доступа, соответствующая стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax). Он может одновременно предоставлять услуги в диапазонах частот 2,4 ГГц (2x2 MIMO) и 5 ГГц (2x2 MIMO), обеспечивая скорость устройства до 1,775 Гбит/с. Встроенные интеллектуальные антенны точки доступа обеспечивают постоянный доступ к сигналам Wi-Fi для пользователей, что значительно расширяет возможности беспроводной связи для пользователей. Эти наружные точки доступа обеспечивают отличное покрытие на открытом воздухе благодаря водонепроницаемости и пылезащищенности по стандарту IP68 и надежной защите от перенапряжений. AirEngine 5761R-11 оснащены как оптическими, так и электрическими портами, что позволяет клиентам выбирать различные режимы развертывания.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
SFP	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

802.3at
802.3af

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 65