



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Точка доступа потолочная TP-Link EAP245 v4

EAP245 v4

Описание

Скорость до 1750 Мбит/с в двух диапазонах: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
Fast roaming (802.11k/v) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую.
Бесплатный интерфейс централизованного управления и мобильное приложение Omada для удобного управления
Поддержка Power over Ethernet (802.3af) для удобного размещения и подачи питания
Поддержка гостевой сети и множества функций авторизации (SMS/Facebook Wi-Fi/ваучер)
Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения
Балансировка нагрузки обеспечивает плавное подключение для множества пользователей в загруженной пользовательской среде
Поддержка management VLAN для улучшенного управления сетью.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	3x3
PoE	802.3at
Портов LAN	0
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 40
Тип антенны	всенаправленная