



Точка доступа AirEngine5776-26

AirEngine5776-26

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 2.5GE RJ45

1 порт 1G RJ45

Пропускная способность до 6,45 Гбит/с

Fit, Fat и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2:5 ГГц: 4x4

Ширина канала до 320 МГц

Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Huawei AirEngine 5776-26 — это внутренняя точка доступа нового поколения, соответствующая стандарту Wi-Fi 7 (802.11be). Он может одновременно предоставлять услуги в диапазонах частот 2,4 ГГц (2x2 MIMO) и 5 ГГц (4x4 MIMO), поддерживая в общей сложности 6 пространственных потоков и достигает скорости устройства до 6,45 Гбит/с. Точка доступа поддерживает технологию Wi-Fi 7 и оснащена встроенными интеллектуальными антеннами, обеспечивающими постоянный сигнал Wi-Fi для пользователей, что значительно улучшает качество беспроводного соединения. Эти сильные стороны делают AirEngine 5776-26 идеальным решением для сценариев, требующих высокой пропускной способности и высокого качества работы в сети, таких как рабочие места малого и среднего бизнеса, школы и розничные магазины, больницы, кафе.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	4x4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

802.3at

802.3af

802.3bt

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11be (Wi-Fi 7)

802.11g

802.11ax (Wi-Fi 6)

802.11a

802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -10 до 50

Порт USB

USB 2.0

Тип антенны

интегрированная