



## Точка доступа Huawei AirEngine6776I-X6TH

### AirEngine6776I-X6TH

## Описание

### Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные и направленные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 10GE RJ45

1 порт 10GE SFP+

1 порт PoE 1G RJ45

Пропускная способность до 13,66 Гбит/с

Максимальное число одновременных пользователей - 1800

Fit, Fat и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 2x2; 6 ГГц: 4x4

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц-Н: 2x2; 5 ГГц-Л: 4x4

Ширина канала до 320 МГц

Поддержка модуляции 4096-QAM

### Описание серии:

Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH — это наружные точки доступа Wi-Fi 7 (802.11be), которые идеально подходят для покрытия на стадионах с высокой плотностью посетителей, в парках развлечений и т. д. Они разработаны с восемью пространственными потоками, обеспечивающими пиковую скорость передачи данных 13,66 Гбит/с. Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH также выделяются высококлассным уровнем влагозащиты и защиты от пыли.

## Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

## Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 6 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2 и 4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 6ГГц	4x4
SFP	Да
PoE	802.3at 802.3bt
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11be (Wi-Fi 7)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Да
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 70
Порт USB	USB 3.0
Тип антенны	интегрированная