ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Точка доступа Huawei AirEngine6776I-X7TH

AirEngine6776I-X7TH

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.
1 порт PoE 10GE RJ45
1 порт 10GE SFP+
1 порт PoE 1G RJ45
Пропускная способность до 13,66 Гбит/с
Максимальное число одновременных пользователей - 1800
Fit, Fat и облачные режимы работы
MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 2x2; 6 ГГц: 4x4
MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц-H: 2x2; 5 ГГц-L: 4x4
Ширина канала до 320 МГц
Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH — это наружные точки доступа Wi-Fi 7 (802.11be), которые идеально подходят для покрытия на стадионах с высокой плотностью посетителей, в парках развлечений и т. д. Они разработаны с восемью пространственными потоками, обеспечивающими пиковую скорость передачи данных 13,66 Гбит/с.Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH также выделяются высококласным уровнем влагозащиты и защиты от пыли.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 6 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 6ГГц	4x4
SFP	Да
PoE	802.3at 802.3bt
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11g 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11a 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11b 802.11be
Уличный корпус	Да
Температура окружающей среды рабочая, °C	-40
Порт USB	USB 3.0