



Точка доступа Cisco CW9166I-ROW

CW9166I-ROW

Описание

Комплект поставки:

Точка доступа

Крепления, инжектор и блок питания в комплекте не идут!

Точки доступа Cisco CW-9166 - Это современное и универсальное решение для организации высокоскоростных корпоративных сетей любого масштаба. Данные точки имеют поддержку всех современных стандартов Wi-Fi, в том числе и Wi-Fi 6E(802.11ax). А также, имеется поддержка MU-MIMO на всех частотах работы и Beamforming. Данные точки имеют встроенные антенны, благодаря которым они имеют компактный размер. Данные точки доступа имеют поддержку EWC, следовательно - точку доступа можно использовать в качестве контроллера для других точек.

Ключевые особенности:

Поддержка частоты соединения 2.4, 5 и 6 ГГц

Пропускная способность до 7.8 Гбит/с (Wi-Fi 6E)

Порт подключения - 5GBase-T PoE++

Поддержка MU-MIMO 4x4 и Beamforming на всех частотах

Встроенные датчики состояния окружающей среды для постоянного мониторинга состояния точки

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5 6
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 6ГГц	4x4
PoE	802.3at 802.3bt
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 50

Тип разъема

RJ-45

Порт USB

USB 2.0

Тип антенны

интегрированная

Максимальное потребление энергии

30.5 Ватт