



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Материнская плата MikroTik RB711-5Hn

RB711-5Hn

Описание

RB711-5Hn-M оптимальное решение для конечного пользователя при построении Wi-Fi сетей стандартов 802.11a/n. Интегрированный радиомодуль 5GHz с выходной мощностью до 23dBm с одним разъемом MMCX, позволяет организовывать радиоканалы MIMO1x1 с канальной скоростью до 125Mbps. На плате предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 3, позволяющая выполнять функции маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE) и многие другие.

Характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Скорость передачи данных	125Mbps (Nv2 TDMA technology)
Выходная мощность	23dBm (200 мВт)
Операционная система	MikroTik RouterOS, Level3 license
Радиокарта	Интегрированный радиомодуль 5GHz AR9280 802.11a/n с одним разъемом MMCX
Процессор	Atheros AR7240, 400MHz
Оперативная память	32MB DDR SDRAM
Жесткий диск	64MB на чипе памяти NAN
Порт USB	Отсутствует
Слот Memory card	Отсутствует
Слот SIM card	Отсутствует
Питание	POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack-не предусмотрено
Интерфейсы	1xLAN 10/100 Mbit/s Fast Ethernet порт с поддержкой Auto-MDI/X
Порт RS232C DB9	Отсутствует
MiniPCI слоты	Отсутствует
Максимальная потребляемая мощность, W	до 4,5 при питании 18V в максимальной нагрузке (0.245A)
Размеры без упаковки, mm	105 x 105
Рабочая температура, °C	от -25 до +65
Вес, гр	67



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Инструкция