



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Материнская плата MikroTik RB711-5HnD

RB711-5HnD

### Описание

Материнская плата RB/711-5HnD с интегрированным радиомодулем 5 ГГц 802.11 a/n MIMO2x2. Мощность передатчика до 25dBm. Поддерживаемые частоты 4800-6075 МГц. На плате предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 3, позволяющая выполнять функции маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE) и многие другие.

### Характеристики



Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Скорость передачи данных	200Mbps (Nv2 TDMA technology)
Выходная мощность	25dBm (350 мВт)
Операционная система	MikroTik RouterOS, Level3 license
Радиокарта	Интегрированный радиомодуль 5GHz AR9283 802.11a/n с двумя разъемами MMCX
Процессор	Atheros AR7241, 400MHz
Оперативная память	32MB DDR SDRAM
Жесткий диск	32MB на чипе памяти NAN
Порт USB	Отсутствует
Слот Memory card	Отсутствует
Слот SIM card	Отсутствует
Питание	POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack-не предусмотрено
Интерфейсы	1xLAN 10/100 Mbit/s Fast Ethernet порт с поддержкой Auto-MDI/X
Порт RS232C DB9	Отсутствует
Разъем для подключения	2 x MMCX
MiniPCI слоты	Отсутствует
Максимальная потребляемая мощность, W	до 4,5 при питании 18V в максимальной нагрузке (0.245A)
Размеры без упаковки, mm	105 x 105
Рабочая температура, °C	от -30 до +60
Вес, гр	70



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Инструкция