



Материнская плата MikroTik RB711-5HnD

RB711-5HnD

Описание

Материнская плата RB/711-5HnD с интегрированным радиомодулем 5 ГГц 802.11 a/n MIMO2x2. Мощность передатчика до 25dBm. Поддерживаемые частоты 4800-6075 МГц.На плате предустановлена операционная система Mirktoik RouterOS Level 3, позволяющая выполнять функции маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (СРЕ) и многие другие.

Характеристики



Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Скорость передачи данных	200Mbps (Nv2 TDMA technology)
Выходная мощность	25dBm (350 мВт)
Операционная система	MikroTik RouterOS, Level3 license
Радиокарта	Интегрированный радиомодуль 5GHz AR9283 802.11a/n с двумя разъемами ММСХ
Процессор	Atheros AR7241, 400MHz
Оперативная память	32MB DDR SDRAM
Жесткий диск	32MB на чипе памяти NAN
Порт USB	Отсутствует
Слот Memory card	Отсутствует
С лот SIM card	Отсутствует
П итание	POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack- не предусмотрено
Интерфейсы	1xLAN 10/100 Mbit/s Fast Ethernet порт с поддержкой Auto-MDI/X
Порт RS232C DB9	Отсутствует
Разъем для подключения	2 x MMCX
MiniPCI слоты	Отсутствует
Максимальная потребляемая мощность, W	до 4,5 при питании 18V в максимальной нагрузке (0.245A)
Размеры без упаковки, mm	105 x 105
Рабочая температура, °С	от -30 до +60
Вес, гр	70
,	-



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Инструкция