



Блок питания с PoE, 24V, 0.5A (не 802.3af)

POE-24-12W

Описание

Блок POE-24-12W предназначен для питания оборудования Ubiquiti Networks серии M по кабелю Ethernet. Скорость передачи данных Ethernet 10/100Мбит. Штатно идет в комплекте оборудования серии M (кроме Bullet M).

Особенности – мощность 12 W. **Рекомендовано** и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит |
| Температура эксплуатации | до +60°C |
| Стабильность | ± 0,5% |
| Пульсации на выходе | 1% Max |
| КПД | 70+% |
| Входной ток | 0,3 A; 120 V AC 0,2 A; 230 V AC |
| Входное напряжение | 90—260 V AC; 47—63 Hz |
| Выходное напряжение | 24 V DC; 0,5 A |
| Влажность | 5—90% |
| Размеры | 85 x 43 x 30 мм |

Общие

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Стандарт Ethernet | 10/100BASE-TX |
| Выходное напряжение на порт, В | 24 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Питание | 100-240 V AC/50-60 Hz |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

РоЕ бюджет,Вт

12

ВЕС, КГ

0,092

Охлаждение

пассивное