



Блок питания с PoE, 24V, 0.5A (не 802.3af)

POE-24-12W

Описание

Блок POE-24-12W предназначен для питания оборудования Ubiquiti Networks серии M по кабелю Ethernet. Скорость передачи данных Ethernet 10/100Мбит. Штатно идет в комплекте оборудования серии M (кроме Bullet M).

Особенности – мощность 12 W. **Рекомендовано** и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.

Скорость передачи данных	10/100 Мбит
Температура эксплуатации	до +60°C
Стабильность	± 0,5%
Пульсации на выходе	1% Max
КПД	70+%
Входной ток	0,3 A; 120 V AC 0,2 A; 230 V AC
Входное напряжение	90—260 V AC; 47—63 Hz
Выходное напряжение	24 V DC; 0,5 A
Влажность	5—90%
Размеры	85 x 43 x 30 мм

Общие

Стандарт Ethernet	10/100BASE-TX
Выходное напряжение на порт, В	24
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Питание	100-240 V AC/50-60 Hz



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

РоЕ бюджет,Вт

12

ВЕС, КГ

0,092

Охлаждение

пассивное