



Карта DVB-S/S2 ресивера для FTA-каналов C545 Sumavision C545

Описание

Карта **C545** - это универсальный четырехтюнерный демодулятор для каналов в формате DVB-S/S2. Карта одновременно принимает сигналы 4 спутниковых транспондеров и отправляет их демодулированные потоки во внутреннюю шину многопоточного ремультимплексора, независимо от необходимости их дескремблирования. В этом случае дескремблирование производится специализированными картами дескремблеров C510 за исключением каналов, закрытых системой BISS, которые могут быть открыты встроенным дескремблером BISS/MSD карты C545. Карта поддержка QPSK/8PSK/16PSK/32APSK, BISS/MSD, не требует лицензий.

Технические характеристики

Тип входных разъемов	F
Поддержка модуляции	QPSK□8PSK□16APSK□32APSK
Допустимые значения FEC	1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8 ,8/9,9/10
Диапазон входных частот, МГц	950-2150
Скорость потока входного сигнала, Мсимв/сек	1-45
Уровень входного сигнала, дБ	-65dB~-25
Количество CI слотов	нет
Максимальное количество дескремблируемых программ	8 (BISS)
Максимальный битрэйт	120Mbps□DVB-S2□
Диапазон температур эксплуатации	+10.....+40 °C

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарты ТВ-вещания

DVB-S/S2

Формат модуляции

QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

Количество ВЧ входов тюнера

4

Рабочий диапазон частот, МГц

950 - 2150

Дескремблирование

BISS

Уровень входного сигнала, дБм

-65 ~ -25