



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Карта DVB-T/T2 и DVB-C приемника C544 Sumavision C544

Описание

C544 - это мультiformатная 4-х тюнерная карта демодулятора эфирных цифровых потоков формата DVB-T и DVB-T2 и потоков кабельного DVB-C-формата, имеет функцию независимого выбора входного формата (T/T2/C) в каждом из тюнеров. С помощью карты C544 можно решить актуальную задачу по вводу в центральный ремультимплексор платформы по меньшей мере каналов 1-го мультиплекса, включая все обязательные к вещанию местные врезки, а далее – каналов трех следующих мультиплексов. Если планируется ввод скремблирования цифрового эфирного вещания, то дескремблирование входных потоков осуществляется с помощью карт C525CI, которые устанавливаются на любом из шасси станции.

Общие

Серия устройств	EMR 3.0
Стандарты ТВ-вещания	DVB-T/T2/C
Формат модуляции	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Количество ВЧ входов тюнера	4
Рабочий диапазон частот, МГц	52 - 858

Доп. описание

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип входных разъемов	4*F
Поддержка модуляции	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Допустимые значения FEC	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Диапазон входных частот, МГц	52-858
Скорость потока входного сигнала, Мсимв/сек	1-7
Уровень входного сигнала, дБ	-75dBm~-5
Количество CI слотов	нет
Максимальное количество дескремблируемых программ	8 (BISS)
Режимы несущей	1K□2K□4K□8K□16K□32K
Диапазон температур эксплуатации	+10....+40 °C